

ATH RG5.5-2 WB

Produktbilder



Beschreibung

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung.
- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.750 mm
Säulenhöhe	2.750 mm
Säulenbreite	1.110mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	50s / 60s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	wireless
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm

